

xylazelMetal

Imprimación Antioxidante

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación en base disolvente. Se aplica antes de pintar el hierro o el acero, para una total protección contra el óxido.

Características

En situaciones especialmente exigentes, donde se requiera una extraordinaria protección antioxidante, Xylazel Imprimación Antioxidante ofrece una protección total.

Contiene una innovadora combinación de principios activos anticorrosión en resinas de poliuretano.

Sin plomo ni cromatos.

Colores

Blanco

Tamaños de envases

750 ml y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Tiempo de secado

8 horas

Rendimiento aproximado

12 m²/litro

Limpieza de útiles

Disolvente Xylazel o white spirit

Temperatura de uso recomendada

Entre 8 y 30°C

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de las superficies

La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, partículas sueltas, polvo, grasa, aceite o sales. Eliminar las partículas sueltas con un cepillo metálico o lija. Limpiar y desengrasar la superficie.

Aplicación

Remover bien el producto antes de utilizar. Aplicar una mano de imprimación, a brocha, rodillo o pistola.

Dejar secar 8 horas aproximadamente, antes de pintar.

Aplicación del acabado

La pintura de acabado puede aplicarse directamente sobre Xylazel Metal Imprimación Antioxidante, una vez esté seca la imprimación (aproximadamente 8 horas).

La imprimación es compatible con la mayoría de las pinturas de acabado, en base agua y en base disolvente, aunque, como es habitual, se recomienda hacer una prueba previa para comparar la compatibilidad. Para obtener los mejores resultados, pintar con Oxirite Esmalte Metálico Antioxidante, que potencia los efectos antioxidantes de la imprimación.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD. EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

