

xylazelMetal

MULTIUSOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante formulado a base de aceites y protectores anticorrosivos. Posee propiedades altamente penetrantes para el desbloqueo de piezas agarrotadas. Actúa como desplazador de la humedad, lubrica y protege de la corrosión.

Campos de aplicación

Adecuado especialmente para:

- Lubricar cerraduras y bornes de batería
- Eliminar la humedad y facilita el arranque de motores
- Desbloquear piezas agarrotadas por el óxido
- Insonorizar chirridos de bisagras y engranajes
- Proteger utensilios frente a la acción corrosiva de la intemperie
- Mantener herramientas para su almacenaje

Características

- Fácil aplicación
- Excelente poder lubricante
- Poder anticorrosivo
- Compatible con aceites y grasas de todo tipo
- Rápido secado

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo o partículas. Eliminar las partículas sueltas con un cepillo de alambres.

Aplicación

Agitar muy bien el envase antes de usar, durante aproximadamente 1 minuto. Tras su uso invertir el aerosol y rociar durante unos segundos para purgar la válvula.

Envases

Aerosol 400 ml

3. DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,8 aprox.

Condiciones de aplicación

Resistencia del envase al calor: <50° C

Propelente: GLP

4. INDICACIONES ESPECIALES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 35°C ni inferior a 5°C. Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

