

Deco Lasur

Lasur para Maderas de Interior

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lasur al agua en dispersión acuosa de polímero acrílico autorreticulante, duro y resistente a los productos químicos.

Características

- Disponible en múltiples colores.
- Con varios acabados transparentes con efectos como bronce, nacarado, perlado para modificar el aspecto final y crear infinidad de opciones decorativas, etc.
- Colores mezclables entre sí. Con el incoloro se puede rebajar la cubrición de los lasures creando acabados distintos, más naturales.
- Acabado mate sedoso.
- Duro y resistente a los productos químicos.
- Gran adherencia sobre madera desnuda. Buena adherencia sobre superficies barnizadas previamente lijadas.
- Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto.
- Débil olor que desaparece cuando seca.

Campos de aplicación

Para el cuidado y la decoración de muebles y maderas en interior.

Tonos de color y efectos

Colores bálticos: Azul, verde, naranja, blanco y negro.

Colores provenzales: Gris, rosa, rosa claro, azul y verde.

Colores Rústicos: Incoloro, pino, roble y wengué.

Efectos: Glacier, perla y bronce.

Tamaños envases

750mL y 2,5L.

2. DATOS TECNICOS

Densidad a 20° C → 1.03 ± 0.02

Secado

Secado de la superficie en condiciones normales en menos de 30 minutos.

Repintado: 1 hora.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando.

Proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xylófagos con Xylazel Carcomas.

Aplicar el producto sin diluir. Si se lija entre mano y mano, limpiar el polvo.

El número de manos depende del acabado que se quiera obtener, más o menos cubriente u opaco...

Rendimiento

Entre 15 y 18 m²/L por mano.

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola y rodillo de pelo corto.

El acabado y las combinaciones son múltiples. Se puede acabar con una mano, lijar o no lijar para resaltar más o menos la veta.

Se pueden mezclar los colores con el incoloro para clarear el color. Se pueden mezclar los distintos colores para conseguir diferentes tonalidades. Se puede aplicar una o dos manos de los acabados con efecto para conseguir superficies decorativas distintas y atractivas.

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según la legislación vigente.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424

932 412 424

servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Centro: Alcarria, nº 7 - 1º, oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genis, 10, 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

