



## MASILLA DE RENOVACIÓN

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Masilla de Renovación es el producto adecuado para preparar las superficies muy irregulares antes de pintar. Idóneo para alisar gotelé. Uso interior.

#### Ventajas

- Uso interior.
- Alisa y renueva defectos en superficies con cierta irregularidad, como cemento.
- Idóneo para eliminar gotelé: el gotelé queda transformado en una pared lisa, que se podrá lijar y pintar.
- El acabado es más fino que el de la Masilla Standard, aunque menos que el de la Masilla de Alisar.
- Aplicable sobre gotelé plastificado, cemento, yeso, superficies prefabricadas o paredes pintadas.
- Muy adherente.
- Aplicable en capa gruesa y espesor máximo de 8 mm.
- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Se puede repasar la zona antes de que la masilla seque.
- Seca pasadas 8 horas. Una vez seco puede lijarse y pintarse.

**Color** - Blanco

#### Tamaños de envases

Bolsas de 5 y 25 kg.

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Proporciones de la mezcla:** 400ml de agua por cada kilo de polvo.

**Tiempo de trabajo de la mezcla:** 2 horas aproximadamente

**Espesor de capa máximo:** 8 mm

**Tiempo de secado:** 8 horas aproximadamente.

**Aspecto:** Polvo blanco

**pH:** neutro

**Limpieza de útiles:** Agua

**Rendimiento de la masilla:** 1.38 kg/m<sup>2</sup> mm

**Adherencia sobre cemento, escayola y pintura:** >0.2 MPa

### 3. MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con un fijador. Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

#### Preparación del producto

Mezclar 400 ml de agua por cada kilo de producto. Remover bien la mezcla hasta conseguir una masilla uniforme. Antes de aplicar, dejar reposar la mezcla unos minutos.

#### Aplicación

Para alisar, utilizar una espátula ancha y aplicar la masilla de abajo arriba, quitando la masilla sobrante. Una vez seca esta primera mano, lijar y dar otra mano, esta vez de izquierda a derecha, para un acabado impecable. Una vez seca la superficie, y si no hay imperfecciones, se puede lijar y pintar.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Información técnica de seguridad

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

#### Almacenamiento y manipulación

Mantener el producto en su envase original. Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

No fumar, beber y comer en la zona de aplicación. Almacenar y manipular el producto y su envase según las leyes vigentes.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

### 5. CALIDAD. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Masilla de Renovación es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

