



## PROFESIONAL LASUR INTEMPERIE

### Mate y Satinado

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

##### Clase de producto

Lasur protector de la madera en base disolvente, en acabados mate y satinado.

##### Características

- Protección frente a la intemperie, el sol y la lluvia.
- Lasur de poro abierto que penetra y deja respirar la madera proporcionándole una protección contra los rayos UV del sol.
- Repelente al agua. Regulariza el contenido de humedad de la madera.
- Colores resistentes a la luz y la intemperie, evitando la decoloración y agrisamiento de la madera.

##### Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

##### Campos de aplicación

Para la protección de madera en exterior. Protege frente a la radiación del sol, el agua y la intemperie. También en interior.

##### Colores

Pino, roble, nogal, teca, caoba. En acabados mate y satinado. El acabado satinado también está disponible en incoloro.

##### Tamaño de envases

1 litro, 4 litros.

#### 2. DATOS TÉCNICOS

##### Densidad a 20°C

Mate: 0,87± 0,01 g/mL  
Satinado: 0,93±0,01 g/mL

##### Punto de inflamación

>45°C

##### Rendimiento

Mate: 5-7 m<sup>2</sup>/L aprox. en 2-3 manos  
Satinado: 7 m<sup>2</sup>/L aprox. en 2-3 manos

##### Secado

Tacto: 6 horas aprox.  
Repintado: 12 horas aprox.

En maderas tropicales como el Iroko o Ipé, el secado puede retardarse debido al contenido en polifenoles de la madera.

#### 3. MODO DE EMPLEO

##### Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices antiguos, decapando, rascando o lijando. No es necesario eliminar capas antiguas de Xylazel Profesional Lasur Intemperie. Se recomienda aplicar previamente Xylazel Fondo, para facilitar el anclaje, mejorar el acabado y proteger la madera contra pudrición e insectos xilófagos. Proteger los plásticos, los materiales bituminosos y las plantas.

#### Modo de empleo

Antes de aplicar remover el contenido del envase para homogeneizar el color. El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sin diluir. En el mantenimiento, basta limpiar la madera y aplicar de nuevo Xylazel Profesional Lasur Intemperie.

#### Limpieza de útiles

Xylazel Disolvente Sintético, White Spirit.

#### 4. INDICACIONES ESPECIALES

##### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

#### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

