



MASTER ACETINADA E MATE

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo do produto

XYLAZEL MASTER é uma tinta de base aquosa vinilica que permite criar um revestimento de proteção para a maioria de materiais. A MASTER destaca pelo seu alto conteúdo em resina de dispersão, o qual permite formar uma camada altamente elástica e resistente. Adapta-se a qualquer tipo e forma de material e conserva-se inalterável com o tempo, formando uma camada protetora que regula a humidade, resiste os possíveis movimentos dos suportes devido às mudanças de temperatura ou humidade e não apresenta problemas de gretar, nem de descamação. Fácil de lavar e resistente à fricção.

As suas resinas e especial formulação permitem uma aplicação muito fácil da tinta e um grande poder de revestimento.

O sistema de proteção Xylazel permite dois acabamentos diferentes: Mate e Acetinado.

Garantia de Qualidade

XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do produto XYLAZEL MASTER, a sua eficácia e duração, sempre que respeitadas todas e cada uma das especificações desta ficha técnica.

Eficácia

XYLAZEL MASTER oferece características inovadoras graças às suas matérias-primas exclusivas que proporcionam uma alta eficácia protetora em quase todos os materiais, aplicando-se diretamente na maioria dos suportes.

Características

XYLAZEL MASTER permite um acabamento decorativo com excelente duração em quase todos os tipos de aplicação.

- Aplicar diretamente em quase todas as superfícies.
- Para interiores e exteriores.
- Excelente nivelamento e uso de trincha.
- Grande capacidade de aderência em quase todos os tipos de material.
-

- Alto poder de revestimento, grande rendimento.
- Resistência a golpes e fricção.

- Lavável. Resistente às nódoas de álcool, gordura, sumos.
- Não apresenta problemas de gretar, nem de descamação. Muito elástica, inalterável com o tempo.
- Depois de seca é resistente à água, impermeável e transpirável.
- Cores estáveis à luz e intempérie.
- O branco não passa a amarelo.
- Cores para mistura entre si e com tintas de cor.
- Secagem muito rápida.
- Leve cheiro na aplicação. Depois da secagem não deixa cheiro.
- Contém princípios ativos com uma enérgica e eficaz dupla ação de proteção preventiva do revestimento frente ao surgimento de fungos, bolor e algas.
- Diluir em água (30% máximo em mate e acetinado).

Campos de aplicação

XYLAZEL MASTER apresenta um comportamento ótimo tanto no interior, como exterior especialmente em carpintaria de madeira (portas, estruturas, janelas, cercas, móveis, persianas, paredes, tetos e inclusive postes e árvores) e ainda sobre superfícies de zinco, cobre, alumínio, ferro galvanizado, ferro, lona, poliestireno expandido ou extrudido, P.V.C. e rótulos. XYLAZEL MASTER é um produto adequado para os casos em que as condições da superfície pintada são difíceis: câmaras frigoríficas, matadouros, silos, hospitais, portos desportivos, fábricas de conservas, centrais de leite, fábricas de cerveja, padarias, etc. A tinta não é adequada para superfícies em contacto direto e contínuo com alimentos e bebidas.

Tons de Cor

Há uma carta de cores onde consultar as cores disponíveis. Todas as cores podem ser misturadas entre si. Para conseguir diferentes graus de brilho é possível misturar o acabamento mate com o acetinado.

A tinta pode receber cor com pastas corantes universais até 5%. Neste caso, verificar se os pigmentos têm a resistência adequada.

A tinta também pode receber cor através dos sistemas tintométricos

que utilizam pastas universais ou água.

Neste caso, utilizar o mesmo lote de tinta para evitar diferenças na cor.

Tamanhos das embalagens

MATE: 4 L - 15 L

ACETINADO: 750 ml - 4 L - 15 L (somente branco)

2. DADOS TÉCNICOS

Densidade a 20°C: 1,12 - 1,35 g/cm³ conforme cor e acabamento.

Rendimento: Aprox. 10-15 m²/litro, conforme superfície.

Viscosidade: 18-26 seg. DIN 6 mm. a 20°C conforme cor.

Diluição em água: máximo 30%.

Acabamento Mate: Classificação ao fogo M1 conforme norma UNE 23721:1990.

Secagem: A secagem da superfície, em condições normais, é de 1 - 2 horas.

3. MODO DE

USO Preparação

Antes de pintar verificar se as superfícies de aplicação da XYLAZEL MASTER estão firmes, limpas, secas e isentas de gordura, nódoas ou camadas de produtos aplicados previamente e que podem prejudicar a qualidade do seu acabamento. Recomendamos aplicar, antes de pintar sobre madeira nova, uma demão ou duas de XYLAZEL FONDO para dar uma eficaz proteção contra insetos e fungos de podridão e do azulado que podem danificar a madeira. Nas madeiras novas é conveniente aplicar um primário como XYLAZEL PRIMÁRIO para melhorar a aderência e evitar sangrar. Em superfícies muito porosas é recomendável aplicar uma demão de XYLAZEL PRIMÁRIO SUPERFÍCIES POROSAS conforme indicado na ficha técnica.

Em superfícies já pintadas sobre outras tintas plásticas, sintéticas ou gordurosas que estão bem aderidas, lavar, lixar suavemente e aplicar XYLAZEL MASTER sem diluir. Sobre superfícies em mau estado (gretas, fissuras, etc.), eliminar totalmente as camadas anteriores e e logo proceder como no caso de superfícies novas.

Aplicação

XYLAZEL MASTER pode ser dissolvida em água (30% em C. MATE e ACETINADO) para aplicar a primeira demão quando o suporte é poroso. Agitar e mover bem o conteúdo da embalagem. Pode ser aplicada com pincel, trincha, rolo e pistola. Xylazel é uma tinta termoplástica e com a ação da pressão e a temperatura pode ser pegajosa no contacto. Por isto, as superfícies de contacto devem estar protegidas

com um verniz tipo XYLAZEL VERNIZ MAR E MONTANHA.

Em PVC, galvanizado e outras superfícies lisas e pouco porosas o produto alcança as suas máximas propriedades de aderência e resistência depois de aprox. 2 dias. A segunda demão deve ser aplicada quando a primeira já esteja seca, depois de aprox. 2 horas.

Em superfícies de ferro ou aço aplicar antes um primário antioxidante. Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C. Fechar hermeticamente quando consumido parcialmente o produto e também quando consumido totalmente. Proceder à eliminação e destruição da embalagem de acordo com a legislação vigente.

Manutenção

As superfícies já tratadas com XYLAZEL MASTER e que com o tempo necessitem uma nova demão para conservação, é só eliminar as

poeiras, limpar e aplicar uma demão ou duas de XYLAZEL MASTER.

Limpeza de utensílios

Utilizar água e sabão.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Informação técnica de segurança

Utilizar o produto conforme as instruções do fabricante. XYLAZEL MASTER não é um produto perigoso de acordo com o "Regulamento sobre classificação, embalagem e etiquetagem de preparados perigosos (RD.225/2003)".

Armazenamento e uso

O armazenamento e uso devem ser realizados de acordo com as leis vigentes. Evite o armazenamento em locais que sejam demasiado frios ou onde o sol incida diretamente. Evitar o contacto do produto com cursos de água.

SERVIÇO TÉCNICO



TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 24

a.villar@xylazel.com

b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

