



DECO LASUR

LASUR PARA MADEIRAS DE INTERIOR

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lasur base água em dispersão aquosa de polímero acrílico auto-reticulante, duro e resistente aos produtos químicos.

Características

- Disponível em múltiplas cores.
- Com vários acabamentos transparentes com efeitos como bronze, nacarado, perolado para modificar o aspecto final e criar uma infinidade de opções decorativas, etc.
- Cores misturáveis entre si. Como incolor pode-se reduzir o recobrimento dos lasures criando acabamentos distintos, mais naturais.
- Acabamento mate sedoso.
- Duro e resistente aos produtos químicos.
- Grande aderência sobre madeira crua. Boa aderência sobre superfícies envernizadas previamente lixadas.
- Seca rapidamente em menos de 30 minutos. Segunda demão após 1 hora.
- Fácil aplicação com brocha, pistola ou rodo de pelo curto.
- Cheiro pouco intenso que desaparece quando seca.

Campos de aplicação

Para o cuidado e decoração de móveis e madeiras em interior.

Tons de cor e efeitos

Cores bálticas: Azul, verde, laranja, branco e preto.

Cores provençais: Cinzento, rosa, rosa claro, azul e verde.

Cores Rústicas: Incolor, pinho, carvalho e venguê.

Efeitos: Glacier, peróla e bronze.

Tamanhos embalagens

250 ml. , 750ml e 2,5L.

2. DADOS TÉCNICOS

Densidade a 20° C : 1.03 ± 0.02

Secagem

Secagem da superfície em condições normais em menos de 30 minutos. Sobrepintura: 1 hora.

3. MODO DE USO

Preparação da superfície

Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar pinturas e vernizes com lascas e não aderidos, decapando, raspando ou lixando.

Proteger a madeira contra apodrecimento, fungos de azulamento e insetos xylófagos com Xylazel Caruncho.

Aplicar o produto sem diluir. Se for lixado entre demão e demão, limpar a poeira. O número de demãos depende do acabamento que se queira obter, mais ou menos com revestimento ou opaco...

Rendimento

Entre 15 e 18 m2/L por demão.

Modo de uso

O produto pode ser aplicado com brocha, pincel, pistola e rolo de pêlo curto. Múltiplos acabamentos e combinações. Pode-se acabar com uma demão, lixar ou não lixar para ressaltar mais ou menos o veio.

Pode-se misturar as cores com o incolor para clarear a cor. Também é possível misturar as distintas cores para conseguir diferentes tonalidades. Pode-

se aplicar uma ou duas demãos dos acabamentos com efeito para conseguir superfícies decorativas distintas e atraentes.

Limpeza de utensílios

Usar água e sabão.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Armazenamento e manipulação

Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5° C, nem superiores a 30° C.

No uso do produto, adotar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto chegue aos cursos de água.

O produto não é perigoso segundo as leis vigentes.

5. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados fornecidos são orientativos e de caráter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam ao utilizador sobre sua aplicação e modo de uso. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Caso haja alguma dúvida, recomendamos realizar ensaios próprios ou consultar o nosso Serviço de Assessoria Técnica.

Respondemos pela invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições gerais de Venda e Fornecimento



SERVIÇO TÉCNICO
+0034 986 343 424
+0034 932 412 424
servitecnico@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240