



ÓLEO PARA TECA

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Xylazel Óleo para Teca é uma mistura de óleos e resinas naturais, especialmente seleccionados para enriquecer e embelezar a madeira. Indicado para a manutenção de madeiras exóticas e tropicais, como teca e iroko.

Garantia de qualidade

A XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do produto, a sua eficácia e duração, sempre e quando forem respeitadas todas e cada uma das especificações desta folha técnica.

Eficácia

- A madeira tratada recupera o seu equilíbrio natural e as suas qualidades originais de brilho, textura e cor.
- Corrige-se a tendência para a secagem, ocupando o lugar dos óleos naturais que a madeira perde com a passagem do tempo.
- Corrige-se a tendência para o acinzentado, em madeiras expostas ao sol.
- Protege a madeira das manchas e do pó.

Características

- Muito nutriente. Atenua os efeitos do envelhecimento, especialmente patentes em madeiras nuas expostas ao sol.
- A textura é sedosa e a tonalidade suave e natural.
- A aplicação é simples e a penetração na madeira excelente.
- A manutenção é simples. Não é necessário lixar nem decapar, basta limpar a madeira e aplicar de novo uma nova camada de produto.

Campos de aplicação

Manutenção e renovação de madeiras e móveis de jardim, especialmente os de teca e madeiras exóticas e tropicais sem envernizar.

Cor

Incolor, teca e mel.

Tamanhos de embalagem

750 ml, 2,5 litros (só cor de mel), 5 litros e 400 ml spray (só cor de mel).

2. DADOS TÉCNICOS

Utensílios de aplicação: trincha, pistola ou rolo.

Limpeza de utensílios: dissolvente.

Densidade a 20°C: 0,84 ± 0,01

Secagem da superfície em condições normais: entre 3 e 4 horas.

Secagem entre demãos: 30 minutos.

3. MODO DE EMPREGO

Preparação do suporte

Eliminar manchas, pó, vernizes e tintas. Lavar com água e detergente, enxaguar bem, e deixar secar.

Se for necessário, utilizar decapante para eliminar tintas e vernizes antigos. Em superfícies acinzentadas, limpar com Xylazel Limpador de Madeira.

Aplicação

Agitar bem o conteúdo da embalagem. A aplicação é simples, diretamente sobre a madeira limpa, sem necessidade de tapa-poros. A madeira deve estar limpa, sem manchas nem pó. Eliminar tintas e vernizes antes do tratamento com Óleo para Teca. Agitar a embalagem e aplicar uma demão abundante de produto, diretamente sobre a madeira. Após 20 minutos aproximadamente, retirar o excesso com um pano e aplicar uma segunda demão.

Deixar secar durante 3-4 horas,

dependendo das condições ambientais. Em suportes em que o comportamento do produto seja desconhecido, deve ser feito um teste antes da aplicação.

Limpeza de úteis

Com Dissolvente Xylazel.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Não armazenar durante muito tempo a temperaturas por baixo de 5°C, nem superiores a 30°C. Para a armazenagem e manipulação ter em conta as leis em vigor sobre armazenagem e transporte, as referidas às águas e ao ambiente. Evitar que o produto atinja as correntes de água. Na utilização do produto, tomar as medidas gerais de protecção e higiene.

5. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento.



SERVIÇO TÉCNICO
+0034 986 343 424
+0034 932 412 424
servitecnico@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240