



PÓ PARA MASSA DE ENCHIMENTO

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Pó para Massa de Enchimento é o produto adequado para encher e tapar fendas, golpes e buracos, deixando as superfícies sem irregularidades e prontas para serem pintadas.

Uso interior.

Vantagens

- Uso interior.
 - Para tapar fendas, golpes, brechas, buracos e rachas.
 - Para eliminar imperfeições em paredes antes de pintar para conseguir um acabamento liso.
 - Aplicável sobre superfícies de cimento, gesso, desso cru ou paredes pintadas.
 - Pode-se aplicar em camada grossa, para encher as fendas mais profundas. Para tapar, espessura máxima de 8 mm.
 - Fácil de preparar, aplicar e lixar.
 - Secagem camada fina após 2 horas. Uma vez seco, pode-se lixar e pintar.
- Cor - branca.
- Tamanho das embalagens: caixa de cartão de 1 kg e sacos de 5 e 15 kg.

2. DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura: 400 ml de água por cada quilo de pó.

Tempo útil da mistura: 40 minutos.

Espessura de camada máxima: 8 mm.

Tempo de secagem: 2 horas.

Aspecto: Pó branco.

pH: neutro.

Limpeza de utensílios: água.

Rendimento da massa: 1,40 kg/m² mm.

Aderência sobre pintura e cimento: >0,2 MPa.

3. MODO DE EMPREGO

A superfície deve estar limpa e saneada, livre de humidade, pó e partículas soltas. Aumentar ligeiramente a profundidade e largura da fenda.

Para uma melhor aderência recomenda-se consolidar previamente as superfícies de natureza poeirenta com um fixador. Aplicar sobre superfícies absorventes e resistentes.

Preparação do produto

Misturar 400 ml de água por cada quilo de produto. Mexer bem a mistura até conseguir uma massa uniforme. Antes de aplicar, a mistura deve repousar uns minutos. A massa pode ser usada nos 40 minutos seguintes.

Aplicação

Deve-se procurar utilizar uma espátula ligeiramente superior à dimensão da fenda que se queira encher. Deve-se pressionar com a espátula o mástique, cobrindo totalmente a profundidade do espaço vazio.

Uma vez seco, 2 hora aproximadamente, pode-se lixar as imperfeições e pintar.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Informação técnica de segurança

Utilizar o produto, tendo em conta as instruções do fabricante.

Armazenagem e manipulação.

Manter o produto na sua embalagem original. Fechar bem a embalagem após utilização. Armazenar o produto em lugar seco, ventilado e sem luz solar.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Armazenar a manipular o produto e a sua embalagem segundo as leis vigentes. Para o manuseamento do produto, tomar as medidas gerais de protecção e higiene. Evitar que o produto chegue às águas.

5. QUALIDADE E EFICÁCIA. GARANTIA DE QUALIDADE

Xylazel Pó para Massa de Enchimento é um produto desenvolvido com a máxima qualidade e fiabilidade, cumprindo os máximos standares de fabrico e controlo das suas propriedades. É um produto de grande eficácia, possuindo características inovadoras graças ao seu fabrico cuidado e às suas matérias primas exclusivas que lhe conferem extraordinárias prestações. A Xylazel, S.A. garante a qualidade do produto, a sua eficácia e duração, sempre que forem respeitadas todas e cada uma das recomendações desta folha técnica.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respectiva aplicação e emprego. Dado as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Caso haja alguma dúvida, recomendamos realizar testes próprios ou consultar o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.

