



PROTECTOR ANTI-BOLOR

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto

Líquido incolor para matar fungos, algas e líquenes, impedindo que se reproduzam. Penetra em profundidade. Desinfecção duradoura. Evita o crescimento de novos fungos.

Uso interior e exterior.

Produto idóneo para lavar e desinfetar paredes e tectos com fungos antes de pintar, impedindo que se reproduzam sobre a superfície pintada.

Xylazel Protector Anti-Bolor não branqueia as manchas, mas mata os fungos que as produzem, para que não voltem a aparecer. Para que a zona afectada pelas manchas fique branca, pode-se utilizar lixívia, ou pintar a zona depois de desinfectada.

Vantagens

- Grande poder fungicida e bactericida. Para mofo, algas, fungos e líquenes.
- Fácil aplicação.
- Uma vez seco não cheira.
- Não corrosivo. Não ataca metais nem cristais. Não provoca ferrugem.
- Baixa toxicidade.

Aspecto do produto

Líquido transparente.

Tamanho das embalagens

500 ml.

2. MODO DE EMPREGO

Em suportes em que o comportamento do produto seja desconhecido, deve ser feito um teste antes da aplicação.

Aplicar abundantemente sem diluição, esfregando com uma esponja. Também pode-se aplicar com brocha ou injeção de vapor.

Depois de se notar que a superfície está seca, deve-se aplicar pela segunda vez.

A superfície fica perfeitamente desinfectada. Pode-se pintar novamente decorridas cerca de 24 horas, de preferência com uma tinta fungicida. Tal como em todos os casos de humidade em superfícies de alvenaria, recomenda-se que a causa da humidade seja eliminada. Não se deve misturar com tinta nem adicionar a tinta.

Limpeza dos utensílios

Com água.

3. DADOS TÉCNICOS

Densidade a 20°C: 1 g/cm³ aprox.

Secagem para pintar: 24 horas aprox.

pH: 7,5 aprox.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS

Informação técnica de segurança

O produto não é considerado perigoso.

Armazenagem e manipulação

Para a armazenagem e manipulação ter em conta as leis em vigor sobre armazenagem e transporte, as referidas às águas e ao ambiente. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas por baixo de 5°C, nem superiores a 30°C. Evitar que o produto atinja os cursos de água.

5. QUALIDADE E EFICÁCIA

Garantia de qualidade

Xylazel Protector Anti-Bolor é um produto desenvolvido com a máxima qualidade e fiabilidade, cumprindo os máximos standards de fabrico e controlo das suas propriedades. É um produto de grande eficácia, possuindo características inovadoras graças ao seu fabrico cuidado e às suas matérias primas exclusivas que lhe conferem extraordinárias prestações.

XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do produto Xylazel Protector Anti-Bolor, a sua eficácia e duração sempre que forem respeitadas todas e cada uma das especificações desta folha técnica.

6. CONDIÇÕES GERAIS

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento.

SERVIÇO TÉCNICO



TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 24

a.villar@xylazel.com

b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24

FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

