



HUILE TECK

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Huile Teck est un mélange d'huiles et de résines naturelles, spécialement choisies pour nourrir et embellir le bois. Indiqué pour l'entretien des bois exotiques et tropicaux, comme le teck ou l'iroko.

Qualité

Xylazel Huile Teck est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Garantie de qualité

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

Efficacité

- Le bois traité récupère son équilibre naturel et ses qualités d'origine: éclat, texture et couleur.
- On corrige la tendance au dessèchement tout en récupérant les huiles naturelles que le bois perd au cours du temps.
- On corrige la tendance des bois exposés au soleil à devenir grisâtres.
- Le bois est protégé contre les souillures et la poussière.

Caractéristiques

- Très nourrissant. Atténue les effets dûs au vieillissement, particulièrement sur les boiseries nues exposées au soleil.
- La texture est soyeuse et la tonalité est douce et naturelle.
- Son application est aisée et la pénétration dans le bois est excellente.
- L'entretien est sans contrainte. Il n'est pas nécessaire de poncer ni de décaper. Il suffit de nettoyer le bois et appliquer directement une nouvelle couche de produit.

Champs d'application

Entretien et rénovation des boiseries et meubles de jardin, spécialement ceux en teck, ainsi que les bois exotiques et tropicaux non vernis.

Teintes

Incolore, teck et miel

Formats de conditionnement

750 mL, 5, 25 et 200 L
2,5 L et 400 mL spray en couleur miel seulement.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Outils d'application: pinceau, pistolet, rouleau.

Nettoyage du matériel: à l'aide de solvants.

Densité à 20°C: 0,84 ± 0,01

Séchage de la surface en conditions normales: entre 3 et 4 heures.

Séchage avant l'application de la 2^{ème} couche: 30 minutes.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Éliminer les souillures, poussière, vernis et peintures. Pour cela, laver avec de l'eau et du détergent, bien rincer et laisser sécher. Si nécessaire on peut utiliser un décapant afin d'éliminer les peintures et vernis anciens. Sur les surfaces grisâtres, nettoyer avec le Xylazel nettoyeur de bois grisâtres.

Application

Bien agiter le récipient
L'application est aisée. Elle s'effectue directement sur le bois propre, sans rebouche trou. Le bois traité doit être propre, sans souillures ni poussière. Pour les bois peints ou vernis antérieurement, il faut éliminer le vernis ou la peinture avant d'effectuer le traitement d'Huile Teck.

Agiter le récipient et appliquer une couche abondante de produit, directement sur le bois. Après environ vingt minutes, éliminer l'excès avec un chiffon et appliquer une deuxième couche.

Laisser sécher durant 3 à 4 heures, selon l'environnement.

Pour les supports sur lesquels on ne connaît pas le comportement du produit, on procédera à un essai avant application.

Nettoyage du matériel

Avec solvants.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



4. INDICATIONS SPÉCIALES

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air. Éviter que le produit souille les eaux. Pendant l'usage du produit, prendre les mesures générales de protection et hygiène.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les renseignements fournis sont indicatifs et de caractère général. Ils offrent une description de nos produits et ils informent l'utilisateur de leur emploi et application. Les conditions de travail et les matériaux étant très variables et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute nous vous recommandons de faire vos propres essais ou de consulter le Service de Conseil Technique. Nous garantissons la qualité et la stabilité de nos produits en accord avec ce qui est stipulé dans nos Conditions Générales de Vente et Fourniture.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

