



VERNIS PASSAGES EXTRÊMES

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Vernis brillant avec du polyuréthane d'un composant, durcit sous l'influence de l'humidité de l'air. Excellente résistance à l'abrasion et aux agents chimiques des nettoyeurs.

Caractéristiques

- Xylazel Vernis Passages Extrêmes procure au bois une splendide finition brillante, hautement efficace et décorative.
- Très transparent.
- Très dur. Résistance à l'abrasion, aux frottements et aux coups.
- Séchage très rapide (1 heure).
- Résistance aux agents chimiques des nettoyeurs, aux acides, aux graisses, aux alcools etc.
- Grande facilité d'application, à la brosse, au pinceau, au rouleau et au pistolet.

Champs d'application

Pour protéger et embellir toute espèce de sols en bois, en liège et en béton dans des intérieurs. Très efficace, pour imprégner une maçonnerie, du béton, céramique poreuse et des sols de pierre des intérieurs, même avec de l'humidité, en mettant en action comme une antipoussière fixatrice, comme barrière une antihumidité diluée à 50 %, un protecteur au antitaches des huiles, de l'essence ou des produits chimiques agressifs et un protecteur de la détérioration mécanique et même comme ligant d'un grain antidérapant pour des sols.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Densité à 20°C: 0,92 - 1,002 g/mL

Viscosité DIN 4 mm: 20-27 s

Point d'inflammation: >30°C

Contenu de solides: 39-41%

Séchage

Le séchage au toucher de la surface, dans des conditions normales, est de 1 heure. 2^{ème} : 3-12 heures env.
Temps avant de pouvoir marcher dessus: 24-48 heures.

Conditionnement

750 ml. et 4 L.

Tons de couleur

Xylazel Vernis Passages Extrêmes est incolore et hautement transparent. Il ne jaunit pas avec le temps.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Avant de procéder au vernissage il est recommandé que le bois soit sec (humidité relative < 15%), poncé et débarrassé de substances qui pourraient affecter la couche de vernis. Nous recommandons d'appliquer, avant de vernir, 1 ou 2 couches de XYLAZEL TOTAL pour donner une protection efficace contre l'humidité et les champignons qui pourraient endommager et détériorer le bois.

Bois Neuf

Appliquer la première couche et une fois qu'elle est sèche appliquer la 2ème et 3ème couche. Il est recommandable de poncer entre chaque opération pour obtenir une meilleure prise et finition.

Bois déjà vernis

A) Vernis en bon état: nettoyer et poncer la surface, en appliquant ensuite 1 ou 2 couches de Xylazel Vernis Passages Extrêmes.

B) Vernis en mauvais état : Éliminer le vernis défectueux (écaillé) sur toute la surface et procéder au vernissage comme s'il s'agissait de bois neuf. Xylazel Vernis Passages Extrêmes a une excellente adhérence, mais les vernis anciens, très durcis, peuvent provoquer un manque d'adhérence. Faire des tests de compatibilité avec les vieux vernis et s'il n'y a pas d'adhérence, éliminer toute l'ancienne couche.

Consommation

8 - 15 m²/L environ, dans des conditions normales, sans diluer et suivant le type de bois. Nous recommandons appliquer 2 ou 3 couches du produit.

Application

Xylazel Vernis Passages Extrêmes se présente prêt à l'emploi. Il peut être appliqué à la brosse, au pinceau, au rouleau, au pistolet airless ou pistolet normal. Agiter et remuer le contenu du pot. Appliquer avec un pinceau plat dans le sens de la veinure du bois. Une fois sec, après 3-12 heures environ, donner la 2^{ème} couche.

Nettoyage des outils

Utiliser le Diluant Xylazel, du white spirit ou un produit similaire.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17
www.xylazel.com



4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Ne pas stocker durant un temps prolongé à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Fermer hermétiquement le pot lorsque le produit a été partiellement consommé et également lorsqu'il a été entièrement consommé.

Doit être appliqué avec une bonne aération, en conservant celle-ci jusqu'à l'évaporation du dissolvant.

Utiliser le produit, en tenant compte des instructions du fabricant.

L'utilisation inadéquate peut nuire à la santé.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Éviter que le produit atteigne les eaux.

Classification et étiquetage selon D.R. 255/2003

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application.

Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il est clair que nous ne pourrions pas recouvrir, ici, tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.

Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

