



LASURE INCOLOR SPÉCIAL EXTÉRIEUR

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Classe de produit.

Lasure incolore spécial extérieur de dispersion aqueuse de copolymères acryliques core-shell résistant à l'eau et à l'intempérie.

Contient une combinaison de pigments inorganiques nanomètres et des additifs organiques microcapsulés de nouvelle génération qui permet l'absorption de la radiation UV d'une manière plus prolongées et effective.

Garantie de qualité

XYLAZEL, S.A. garantie la qualité du produit Xylazel Aqua Incolore Spécial Extérieur, son efficacité et durée, en respectant toutes les spécifications de cette fiche technique.

Efficacité

Ses résines spéciales apportent au bois une longue durée ainsi qu'une excellente résistance face à l'action du soleil, de la pluie, de l'humidité et l'agression de l'environnement

Corrige la tendance au séchage et au grisâtre du bois dû à l'action du soleil. Le bois reste protégé des tâches et de la poussière.

Caractéristiques

- Protège le bois du soleil et de la pluie
- Incolores et transparent
- Satin
- Flexible, dure et résistant aux produits chimiques
- Résistant au blocking
- Bonne adhérence sur le bois nu ou sur surface avec un vernis
- Séchage rapide en moins de 30 minutes. Deuxième mains après 1 heure
- Application facile avec pinceau, pistolet ou rouleau de peinture avec cheveux courts
- Faible odeur qui disparaît après le séchage

Surface d'application

Pout tout genre de bois, massifs ou contreplaqués, vieux ou neufs, pour menuiserie comme poutre, cintre, pergolas, etc ou pour menuiserie industriel : portes, fenêtres, cadres, revêtements, meubles, meubles de jardins, maison en bois, etc.

Pour appliquer le produit, il faut que le bois soit sec, humidité jusqu'à 20%.

Couleur

Incolore ambré

Emballages

750ml et 5L

2. INFOMATIONS TECHNIQUES

Densité à 20°C : 1,04 +-0,02g/L

Séchage

Séchage de la surface avec conditions normales en moins de 30 minutes.

Deuxième couche : 1 heure

3. MODE D'EMPLOI

Préparation

Appliquer sur surfaces propres et sèches.

Eliminer peintures, vernis écaillés et qui sont décroché, en décapant avec grattage ou en ponçant.

Protéger le bois contre la pourriture, champignons de bleuissement et insectes xylophages avec Xylazel Total.

Sur des bois tropicaux, il est recommandable appliquer au préalable Xylazel Primaire Bois Exotiques.

Pour les bois riches en résines, nettoyer au préalable la résine de la surface avec du dissolvant.

Appliquer le produit sans diluer. Entre l'application de chaque main, poncer légèrement et nettoyer la poussière. Appliquer 2-3 mains

Rendement

Entre 14-18m²/L par main

Mode d'emploi

Xylazel Aqua Satin Incolore Spécial

Extérieur se présente prêt à l'emploi et il ne faut pas le diluer avec d'autres produits.

Le produit peut être appliqué : pinceau, rouleau de peintures ou pistolet.

Agiter et remuer bien le contenu de l'emballage.

Appliquer avec un pinceau plat dans le sens des veines du bois. Une fois sec, approximativement après 60 minutes, appliquer la deuxième main. Les couleurs naturelles du bois ou le grisâtre du bois qui sont présent avec l'application de Xylazel Aqua Incolore Spécial Extérieur vont avoir de l'influence sur la tonalité de terminaison.

L'eau de pluie ou les hautes températures peuvent, dans certain cas, produire une décoloration de la surface du bois en provoquant la sortie de substances internes, comme résines et tanins.

En cas d'applications neuves, ou il n'y a pas une expérience préalable, appliquer une couche pour faire un test.

Propriétés et caractéristiques du bois traité.

Le bois reste protégé efficacement contre la photo dégradation et de l'humidité. Une fois que le produit soit sec, l'inflammabilité du produit n'augmente pas.

Maintenance

La durée des propriétés des recouvrements décoratifs dépend de plusieurs facteurs, mais principalement de l'agressivité de l'ambiance ou le bois est exposé. La maintenance doit se faire toujours quand on commence à voir les premiers signes de détérioration. En ce cas, pour faire la maintenance du bois, il n'est pas nécessaire de décapier ni de poncer, il faut seulement nettoyer la surface du bois et appliquer le produit directement. Si la maintenance n'est pas effectué de

cette manière et on laisse que la surface se dégrade, il faudra décaper ou poncer la surface affecté avant d'appliquer les deux couches recommandés du produit.

Ne pas appliquer directement Xylazel Aqua Incolore Extérieur sur des surfaces avec du vernis ou avec de la peinture, étant donné qu'il faut poncer au décaper pour permettre l'accrochage du produit.

Nettoyage de l'outillage
Eau

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Stockage et manipulation

Pour la maintenance et la manipulation, il faut suivre les lois existantes du stockage et de transport des eaux et de l'air.

Ne pas stocker durant beaucoup de temps à des températures supérieurs à 30°C ou inférieurs à 5°C. Éviter que le produit arrive jusqu'à l'eau.

5. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les données apportées sont approximatives et de caractères généraux. Les données apportent une description sur le produit et de l'information concernant l'application et utilisation. Étant donné que les conditions de travaux sont très variables et différentes, nous ne pouvons pas aborder ici toutes les situations d'une manière individuelle. Si vous avez des doutes, nous vous conseillons faire un test ou que vous consultiez notre département technique.

Nous répondons à l'invariable haute qualité de nos produits, selon l'accord stipulé dans nos conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

