



TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit

Xylazel Transformateur de Rouille est un produit à base d'eau qui transforme la rouille en un support solide et prévient sa réapparition. S'applique en traitement de la rouille sur les métaux ferreux et alliages contenant du fer (fonte, acier...) en intérieur et extérieur.

Agit chimiquement au contact de la rouille et la transforme en tanate de fer qui forme une couche noire de protection.

Idéal pour les points de rouille et petites surfaces.

Ce produit s'utilise sur des surfaces en métal comme carrosseries de voitures, machines, barrières et acier utilisé dans la construction. Il améliore l'adhérence de la couche de finition.

Formule liquide ou gel. Le gel ne coule pas sur les surfaces verticales.

Caractéristiques

- Transforme la rouille en un support solide et prévient sa réapparition.
- Application directe sur métal rouillé. Assainit le métal avant finition.
- Protège le métal et empêche toute nouvelle corrosion.
- Il agit déjà sur la rouille après 6 heures et peut être repeint après quelques heures. Un produit écologique à action rapide.
- Faible odeur au cours de son application.

Conditionnement

Liquide: 250 mL, 750 mL et 5 L.

Gel: 125 mL, 250 mL et 750 mL.

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Viscosité: baisse viscosité, liquide aqueux.

Temps d'agir: dans des conditions normales, 15 - 30 minutes.

Séchage: entre couches 6 heures.

Consommation

20 - 25 m²/litre.

Nettoyage du matériel: à l'eau.

Température optimale d'application:

À partir de 8°C.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches. Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Brosser les parties non adhérentes à la brosse métallique.

Application

Bien remuer le contenu du pot.

Ne pas tremper le pinceau directement dans le flacon. Verser la quantité nécessaire dans un récipient plastique.

Présenté prêt à l'emploi. Ne doit pas être dilué avec des dissolvants.

Appliquer au pinceau en lissant uniformément. Passer une seconde couche si le support n'est pas totalement recouvert. Sans odeur à l'application.

Laisser sécher 6 heures entre couches.

Peut être repeint après quelques heures.

Eviter l'application si la température ne surpasse pas les 5°C.

4. INDICATIONS SPÉCIALES

Pour le stockage et la manipulation, tenir compte des lois en vigueur concernant le stockage et le transport, se rapportant aux eaux et à l'air.

Ne pas entreposer durant des périodes prolongées à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C. Éviter que le produit n'atteigne les cours d'eau.

5. QUALITÉ ET EFFICACITÉ. GARANTIE DE QUALITÉ

Xylazel Transformateur de Rouille est un produit élaboré avec le maximum de qualité et de fiabilité en accord avec les plus hauts standards de fabrication et contrôle de ses propriétés. Il s'agit d'un produit très efficace, avec des caractéristiques innovatrices dues à sa fabrication soignée et à ses matières premières exclusives qui lui confèrent des prestations extraordinaires.

Xylazel, S.A. garantit la qualité du produit, son efficacité et sa durée, à condition que toutes les indications de cette feuille technique soient respectées.

6. CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informations fournies sont indicatives et à caractère général. Elles donnent une description de nos produits et informent l'utilisateur au sujet de leur emploi et application. Étant donné que les conditions de travail et les matériaux analogues sont très divers et différents, il nous est impossible d'aborder tous les cas individuels. En cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests ou de consulter notre Service d'assistance technique.

Nous répondons de la haute qualité invariable de nos produits, conformément à ce qui est stipulé dans nos Conditions générales de vente et d'approvisionnement.

SERVICE TECHNIQUE



TEL: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 24
a.villar@xylazel.com
b.diaz@xylazel.com

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL.: +34 986 34 34 24
FAX: +34 986 34 64 17

www.xylazel.com

