

Xylazel Masilla Ligera

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Xylazel Masilla Ligera es una pasta lista al uso para preparar y reparar con rapidez paredes y techos tapando imperfecciones como fisuras, agujeros de taladro, grietas con ligero movimiento. Apto también para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar y para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. Puede aplicarse, tanto en interior como en exterior, sobre cualquier superficie de yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno...etc.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Xylazel Masilla ligera proporciona máxima capacidad de relleno - No merma ni fisura. Flexible - De una sola aplicación - Gran adherencia sobre todo tipo de superficies - No mancha ni descuelga - Pintado de inmediato, salvo con pinturas al disolvente, debiendo esperar de 24 a 48 horas - Fácil de lijar - Secado rápido en capa fina - Acabado en blanco
Campos de aplicación	Paredes y techos sobre cualquier superficie, yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno
Colores	Blanco
Envases	Tubo de 200 ml y tarrina 250 ml

2.- Datos técnicos

Datos	<p>Aspecto: Pasta</p> <p>Densidad a 20°C: 0,4 ± 0,05 g/cc</p> <p>Rendimiento: 1l/m²</p> <p>Secado: Variable según espesor y condiciones climáticas</p> <p>Composición: cargas ligeras y copolímeros acrílicos</p> <p>Granulometría: <100 µ Muy fino</p> <p>Espesor máximo: cualquier espesor</p> <p>Lijado / Pintado: Pintable con pintura Plástica en 2 horas aproximadamente. Con pintura al disolvente de 24 a 48 horas</p> <p>Tiempo de trabajo: Sin límite</p> <p>Temperatura de Aplicación: entre 5° y 35° C</p>
--------------	--

3.- Modo de empleo

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: 986 343 424.
 Fax: 986 346 240.
 36400 PORRIÑO.
 (Pontevedra).
 comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: 932 412 424.
 Fax: 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
 barcelona@xylazel.com

Centro: Avda. Fuentemar, 16 - oficina 7.
 Telf.: 916 731 111.
 Fax: 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
 madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
 Telf.: 963 941 054.
 Fax: 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
 valencia@xylazel.com

xylazel
 xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

<p>Preparación</p>	<p>Antes de aplicar se debe comprobar que la superficie donde se va a aplicar este sana, limpia, seca, libre de polvo, grasas y ceras. Se deben eliminar las pinturas antiguas mal adheridas y las superficies deben ser consistentes. Aplicar imprimación al agua en superficies muy absorbentes. Proteger las partes metálicas con Xylazel Imprimación Multiadherente Antioxidante. Amasar bien el tubo, en el caso de Xylazel Masilla Ligera en tubo.</p>
<p>Modo de empleo</p>	<p>Xylazel Masilla ligera está lista para uso. Aplíquese directamente con espátula de acero inoxidable o con herramienta llana y lisa, e incluso con el dedo, evitando que queden bolsas de aire. En el caso de que el producto esté muy seco, utilizar la espátula humedecida o añadir unas gotas de agua a la parte de producto que se vaya a utilizar, remover hasta conseguir una pasta homogénea y húmeda. Para tender paredes con facilidad, rebajarlo con un poco de agua.</p>
<p>Limpieza de útiles</p>	<p>Con Agua, inmediatamente después de usar</p>

4.- Indicaciones Especiales

<p>Almacenamiento y manipulación</p>	<p>Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas</p>
---	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Centro: Avda. Fuentemar, 16 - oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 073.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240