

Xylazel Aceite para Teca al Agua

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Emulsión de aceite en agua para el cuidado y protección de la madera. Xylazel Aceite para Teca al Agua es una emulsión acuosa, con las propiedades de un aceite para teca tradicional. Indicado para la protección, cuidado y renovación, de todo tipo de maderas, especialmente exóticas y tropicales como la teca e iroko.
Características	<ul style="list-style-type: none">- Secado muy rápido.- Sin olor.- Muy fácil de aplicar.- Limpieza de útiles con agua.- Muy nutritivo. Mitiga los efectos del envejecimiento, especialmente patentes en maderas desnudas expuestas al sol.- Excelente penetración en la madera.- No levanta el repelo.- Resistente a los productos domésticos habituales.- El mantenimiento es muy sencillo. No es necesario lijar ni decapar basta con limpiar la madera y aplicar directamente una nueva mano de producto.- El acabado incoloro es completamente transparente.- Los colores miel y teca, protegen contra la radiación UV.
Campos de aplicación	Mantenimiento y renovación de maderas y muebles de jardín, especialmente maderas tropicales y exóticas como la teca o el iroko, así como maderas tratadas con sales. Se aplica siempre sobre maderas limpias sin barnizar.
Colores	Incoloro*, Teca y Miel. *Para maderas no expuestas al sol.
Envases	750 ml

2.- Datos técnicos

Datos	<p>Densidad: a 20° C 1,01±0,02 g/mL.</p> <p>Secado: Para mejorar la penetración del producto, aplicar una segunda mano a los 20-30 minutos, cuando el producto todavía no ha secado.</p> <p>Tacto: 2 h. aprox.</p> <p>Total: 6 h. aprox.</p> <p>Rendimiento: Entre 7 - 10 m²/ L por mano, dependiendo de la porosidad de la madera.</p>
--------------	---

3.- Modo de empleo

Preparación	La madera debe estar limpia y seca. En maderas barnizadas o pintadas anteriormente, deberá eliminarse la pintura o barniz antes de la aplicación de Xylazel Aceite para Teca al Agua. No se requiere tapaporos ni imprimación previa.
--------------------	---

Modo de empleo	Agitar bien el envase y aplicar, a brocha, pincel, pistola o muñequilla, una 1ª mano bien cargada, sin diluir. Tras 20-30 min. aprox., retirar el exceso de producto con la brocha escurrida y aplicar una 2ª mano. En maderas como el iroko (teca africana), el ipé y otras tropicales, el secado puede retardarse hasta varios días debido a reacciones entre componentes de la madera y el aceite. Por este motivo recomendamos proteger de la lluvia los objetos pintados hasta el total secado del producto.
Limpieza de útiles	Agua y jabón

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



+34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240