

Xylazel Soluciones Pintura Anticondensación

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura acrílica especialmente para paredes con problemas de condensación por humedad ambiental. Formulada con microesferas aislantes que le dan propiedades a la pintura seca de anticondensación, aislamiento térmico y acústico. Contiene conservantes que previenen la aparición de mohos y algas en la pintura.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Alta resistencia a la humedad. - Resistencia a las superficies alcalinas. - Con conservante para mohos y algas - Transpirable. - Fácil de aplicar. No gotea. - Sin olor. Bajos COVs - Interior-Exterior. - Base agua.
Campos de aplicación	En paredes donde se genere humedad por condensación. En paredes sometidas a temperaturas extremas y con fuertes variaciones de temperatura. Para reducir el ruido de reverberación en locales, viviendas, etc. Como aislante térmico en tuberías de agua caliente o fría
Color / aspecto	Blanco Mate ligeramente texturado
Envases	750 ml y 4 L

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20º C → aprox. 0,93 g/mL Rendimiento: Aprox. 8 m ² /L por mano según superficies.
Secado	Secado de la superficie en condiciones normales en 2 horas. Repintado: 2 - 3 horas aprox, dependiendo de las condiciones ambientales.

3.- Modo de empleo

Preparación	Las paredes deben sanearse al máximo posible. Se deben localizar las fuentes de humedad (grietas, bajantes, etc.) y poner los medios para evitarlas. Si hay superficies de yeso o con ciertas masillas afectadas por la humedad, se deben reparar. El yeso no soporta paredes que estén húmedas. Si la humedad de la pared no se puede evitar, se debe eliminar la superficie de yeso o de masillas no resistentes. Los soportes degradados y pulverulentos deben ser reparados convenientemente. Si hay manchas de mohos y algas, estas deben ser limpiadas con Xylazel Limpiador Antimoho.
Modo de empleo	Remover el producto antes de usar. Aplique una o dos capas (según necesidad) sobre la pared mediante un rodillo o una brocha. Después de dos horas la pintura habrá secado y se podrá dar una segunda mano. La pintura puede ser repintada con otras pinturas de color.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.


4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
--------------------------------------	--

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte

Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro

Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste

C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante

C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240